

Savon pour boiseries et sols

1-870X

1. Résumé descriptif

Produit de nettoyage et d'entretien pour tous surfaces huilées, cirées, lessivées ou laquées. Ce savon peut aussi être utilisé comme traitement de base pour les sols en bois doux après le ponçage.

2. Capacité

1L Art.Nr . 1-8701
5L Art.Nr. 1-8702

3. Rendement

Concentré ! 1L du savon suffit pour 30 à 50L de produit d'entretien.

4. Couleur

Incolore

5. Dilution

à l'eau.

6. Temps de séchage

Les surfaces peuvent polis après séchage complet (1 heure).

7. Domaines d'application

Peut-être utilisé pour l'entretien de sols en bois, en liège, en linoléum et les pierres. Ainsi que tous les surfaces huilées, cirées, lessivées ou laquées.

8. Caractéristiques

Le savon de sols Ecotec est un mélange de plusieurs savons végétales de haute qualité, de l'huile de lin, des cires et des huiles lipogéniques à l'action nourrissante.

9. Conseils d'utilisation

9.1. Mise en œuvre

Bien agiter avant de s'en servir.

9.2. Nettoyage

Comme traitement de base, mélangez une partie de savon avec une partie d'eau. Appliquez ce mélange sur le sol et laissez sécher pendant 60 minutes. En suite, cirez la surface. Après le cirage, attendez 24 heures avant de recommencer le traitement (une ou deux fois).

Pour les entretiens dans le futur, il suffit d'utiliser 5 à 10% de savon dans de l'eau tiède.

9.3 Nettoyage des sols huilés ou cirés

Pour le lavage des sols cirés ou huilés, ajoutez 100-150ml de savon à 5L d'eau tiède. Au cas où le sol est fortement sale, la concentration peut être élevée.

Après le séchage, la surface peut être légèrement lustrée avec un chiffon doux.

Remarque : Pour les sols en marbre, se conformer aux indications du fabricant.

10. Outillage

Serpillère, chiffon de coton, éponge, seau,...

Nettoyez les chiffons d'entretien à l'eau chaude.

11. Conservation

Conserver le produit fermé au sec, au frais et à l'abri du gèl.

12. Composition

Savons à base d'huiles végétales, l'huile de lin et de l'eau.

13. Consignes de sécurité :

Tenir hors portée des enfants.

Les restes des produits séchés peuvent être éliminés conformément aux réglementations locales.

Les indications sont destinées à apporter une aide technique à l'utilisateur, mais ne sauraient remplacer le contrôle de l'adéquation du produit support ; qui devra être effectué pour chaque cas particulier. Tenez compte de la fiche technique ! Peinture produit par Ecotec Naturfarben GmbH.

distribué en Benelux et en France par :
Ecotec Natural Paints
info@ecotec-naturalpaints.be