



POZZO NUOVO

Zijdeglans afwerkpleister voor traditionele minerale ondergronden granulometrie 0/100µm

Beschrijving

Deze authentieke gebruiksklare pleister bestaat voor 100% uit natuurlijke grondstoffen.

Kleur : roomkleurig

Geschikt voor binnen- en buitengebruik.

Verpakking : metalen emmers van 27kg.

Bewaring : onder goede omstandigheden meerdere jaren. De emmers moeten vorstvrij worden opgeslagen en op de pleister moet permanent een laagje van enkele mm water staan.

Samenstelling : natuurlijke deegkalk, calciumcarbonaat, kalkwater, lijnzaadolie, cellulose, bruine zeep.

Producent C€ 0333-CPD-33426

Vorbereiding van de ondergrond

Het oppervlak moet proper zijn en vrij van vet en stof. De ideale ondergrond is een nog niet volledig uitgedroogde kalkpleister (fijne of extra fijne kalkpleister). Indien dit niet mogelijk is, de ondergrond bevochtigen tot verzadiging voor het aanbrengen van deze pleister.

Bereiding

Bij voorkeur machinaal mengen in de emmer om een homogene mortel te bekomen.

Tijdens het mengen indien gewenst de op voorhand bereide pigmenten toevoegen (zie fiche : voorbereiding van de kleurpigmenten)

Verwerking

Aanbrengen kan met heel divers gereedschap : truweel, pleisterspaan, plamuurmes... de aanbevolen dikte is 1 tot 3mm. Meestal gebeurt het aanbrengen in één of twee lagen (nat in nat).

Niet verwerken bij vorst, bevroren ondergronden, te warme ondergronden, hevige wind of regen. Doorgaans wordt enkel gewerkt bij temperaturen tussen 5° en 30°C. Bij warmer weer moeten de nodige maatregelen worden genomen om te snelle droging te vermijden. Te snelle droging kan leiden tot een slechte hechting en scheurtjes.

Verbruik

Ongeveer 1,2kg pleister per m² en per mm dikte.

Reinigen van het gereedschap en behandeling van overschotten

Het reinigen van het gereedschap gebeurt met water.

De metalen emmer kan worden gerecycleerd (containerpark).

Productresten kunnen in de natuur worden geloosd zonder schade voor het milieu.

Zie ook de veiligheidsfiche op www.pozzonuovo.fr

Voor een veilig gebruik



gevaren

R 36: Irriterend voor de ogen.

R 43: Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.



veiligheidsmaatregelen

S 2: Buiten bereik van kinderen bewaren.

S 24/25: Aanraking met de ogen en de huid vermijden

S 26: Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.

S 36/39 : Draag geschikte beschermende kleding en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht.

S 46: In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen

Meer info : www.petersteen.be